




## Novonivel® 3



Profilé de transition en aluminium pour les rattrapage de niveau, lors de la pose de revêtements de hauteur différente, ou bien lors de la pose d'un carrelage par dessus l'ancien (situation courante lors de rénovations). Ce profilé décore et protège le revêtement, apportant toute la résistance et la brillance de l'aluminium. Sa pose est très simple. Il est disponible en finition anodisée argent mat, pour une finition élégante et durable. Il a été pensé pour s'adapter à des hauteurs variables.

### Caractéristiques générales



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Matériau:   | Aluminium anodisé               |
| Longueur:   | 1 m.l. / 2,5 m.l.               |
| Dimensions: | h: 8 - 13 mm.<br>a: 19 - 22 mm. |
| Emballage:  | 50 u.                           |
| Finitions:  | 13 - Argent mat                 |



13

### Applications

Novonivel® 3 est un profilé conçu pour être placé avec des pavements avec pour objectif d'éviter les discontinuités de manière sûre.

### Caractéristiques techniques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Alliage:                 | 6063 (L-3441/38-337) |
| Résistance au feu:       | M0 (UNE 23-727-90)   |
| Résistance à l'abrasion: | Très bon             |
| Solidité à la lumière:   | Excellent            |
| Apparence et couleur:    | EN 12373-1           |

### Matériaux

 Aluminium

Novonivel® 3 est un profilé fabriqué grâce à l'extrusion d'aluminium. Les finitions argent mat et miroirsont anodisés, améliorant grâce à se processus sa résistance +a la corrosion, la résistance mécanique et son apparence. L'anodisé réalisé possède le timbre de qualité Qualanod, qui lui garantie la qualité du procédé et des profilés en résultant, Ce timbre régule les essais d'apparence et de couleur, mesure l'épaisseur, contrôle l'imprégnation, la résistance à l'abrasion, la solidité à la lumière, à la chambre saline acétique et son immersion en acide nitrique.



L'aluminium est un matériau d'excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques. Il est léger, tenace, souple, malléable et hautement durable.

## Mise en place

C'est un profilé pour l'après pause.

1. Avant de commencer, il faut nettoyer le profilé et la surface où il va être installé.
2. Mettez des petites quantités de mortier ou d'adhésif, de la taille d'une noix, ou tout le long du profilé dans les zones qui seront en contact avec le carreau.
3. Alignez le profilé avec le carreau et appuyez soigneusement pour qu'ils se maintiennent unis. Assurez-vous que le profilé est correctement placé (voir dessin).
4. Finalement, nettoyez le matériel restant et laissez sécher.



Novonivel 3 peut être installé de trois façons différentes, s'adaptant à 3 hauteurs différentes. Assurez-vous que l'aile intérieure est en contact avec le carrelage comme indiqué sur le dessin.

Pour l'installation du Novonivel 3 vous pouvez utiliser de la colle, des silicones ou d'adhésifs de montage.

## Nettoyage et entretien

Le nettoyage doit être fait régulièrement avec un chiffon doux. Si vous optez pour l'emploi d'un liquide de nettoyage neutre, rincez avec de l'eau froide et séchez afin d'éviter des excès d'humidité. Si la saleté persiste, nettoyez le profilé avec une dissolution à 5% de détergent ou un savon neutre en eau claire, en frottant avec un chiffon qui ne contient pas de particules pouvant rayer la finition. Assurez-vous que la surface laquée est totalement froide (maximum 20°C) avant de le nettoyer.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de la laine d'acier, des produits abrasifs ou décapants ainsi que des acides forts (chlorhydrique et perchlorique), bases fortes (soude caustique ou ammoniaque) ou solutions carbonatées. L'acide citrique ne doit pas non plus être utilisé car il dissout la couche protectrice de la surface de l'aluminium. Les cires, vaseline, lanoline ou produits similaires ne sont pas adéquates. Éviter également les dissolvants avec halo alcanes (hydro-fluor-éthers ou dissolvants chlorés) et les accélérateurs de prise contenant des chlorures (utilisez des accélérateurs sans chlorures).

## Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur **[www.emac.es](http://www.emac.es)**.

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: **[tecnico@emac.es](mailto:tecnico@emac.es)**.



Intérieurs



Extérieurs



Pavements



Recyclable

Emac Complementos S.L. (Spain) [info@emac.es](mailto:info@emac.es) // Emac America L.L.C. (FL,USA) [info@emac-america.com](mailto:info@emac-america.com) // Emac Italia S.R.L. (Italy) [info@emac-italia.it](mailto:info@emac-italia.it)

**[www.emac.es](http://www.emac.es)**

*Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.*

*En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriétés et/ou fonctionnalités de l'application de ce matériau.*