





Novonivel® Acier inoxydable



Profilé de transition en acier inoxydable pour les rattrapage de niveau, lors de la pose de revêtements de hauteur différente, ou bien lors de la pose d'un carrelage par dessus l'ancien (situation courante lors de rénovations). Ce profilé décore et protège le revêtement, apportant toute la résistance de l'acier. Il est disponible en finition brossé, pour une finition élégante et durable.

Caractéristiques générales



Matériau:	Acier inoxydable AISI 304
Longueur:	1 / 2,5 m.
Dimensions:	h: 10, 12 mm. a: 20 mm.
Emballage:	30 u/boîte
Couleur	Brossé

Applications

Novonivel® Acier inoxydable est un profilé conçu pour être placé avec des pavements avec pour objectif d'éviter les discontinuités de manière sûre. Ce profilé de face visible antidérapante a été conçu pour un trafic piétonnier et routier. Voici quelques unes de ses applications possibles :

- Discontinuités de pavements intérieures ou extérieures.
- Entrées de garage.
- Entrées de bâtiment.
- Lieux publics.

Caractéristiques techniques et tests



Alliage	AISI-304 Essai de composition pour chaque lot.	AIMME
Résistance à la corrosion	Essai en brouillard salin + 504 heures sans variation (inox)	UNE 112017:92 AIMME

Matériaux

Acier
Inoxydable

Le Novonivel® Acier inoxydable est un profilé fabriqué en acier inoxydable AISI-304. Tous les lots de matériau utilisés sont soumis à des essais chimiques de composition pour déterminer s'ils respectent la spécification de l'alliage.

L'acier inoxydable des produits Emac® a été soumis également à des essais de résistance à la corrosion, dépassant les 500 heures d'exposition sans présenter de signe de corrosion.

L'acier inoxydable est un matériau hautement résistant et durable comptant avec une excellente apparence superficielle qui ne se dégrade pas avec le temps. Les finitions disponibles sont le grand brillant, le brossé ou la gamme Futura dont le recouvrement contient du titane. Toutes les finitions sont lisses et peu poreuses facilitant ainsi l'hygiène de l'installation.

Mise en place



Pour voir la vidéo capte cette photo avec votre téléphone (via un logiciel lecteur de code QR) ou de cliquer dessus.

1. Étendez abondamment le matériel de fixation sur la surface où vous allez installer le profilé.
2. Placez ensuite le profilé et exercez une pression pour que le matériel de fixation passe au travers des trous de l'aile de fixation.
3. Posez un carreau sur l'aile de fixation du profilé et appuyez pour un contact optimal avec le matériel d'adhésion.
4. Répétez l'opération en plaçant les carreaux sur toute la longueur du profilé.
5. Pour terminer, nettoyez les restes de colle et laissez sécher.



Nettoyage et entretien

Il est indispensable de nettoyer le matériel juste après l'installation pour éviter que les restes de mortier, ciment-colle ou que les particules de verre proviennent d'outils pouvant provoquer de la corrosion.

Pour l'application en extérieur comme les façades, les précipitations sont un nettoyant efficace. Prêtez une attention spéciale aux zones plus difficile d'accès et assurez-vous d'éliminer tous les restes de poussière ou autres éléments. Vous pouvez effectuer ce nettoyage une fois par mois.



En intérieur, il est possible d'utiliser de l'eau avec du liquide vaisselle, du détergent ou du savon liquide afin d'éliminer les saletés et les possibles traces digitales qui seraient restées. Pour la finition grand-brillant, un nettoyant pour vitres peut être utilisé. Il existe sur le marché, des nettoyants spécifiques pour l'acier inoxydable qui le nettoie et réduisent l'apparition de possibles tâches. Chaque fois que vous nettoyez l'acier inoxydable, assurez-vous de bien le rincer et de le sécher totalement pour éviter que se forme de la buée.

Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur **www.emac.es**.

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: **tecnico@emac.es**.



Usage en intérieur



Usage en extérieur



Usage en pavement



Recyclable

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it

www.emac.es

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriétés et/ou fonctionnalités de l'application de ce matériau.