




Novopeldaño® MaxiSoho



Le Novopeldaño® MaxiSoho est une finition novatrice pour nez de marche fabriqué avec notre matériel exclusif MAXI d'Emac®, un WPC-bois composite composé de fibre de bois et de résines plastiques issues du recyclage de déchets organiques et un processus complexe de dénuancement de tonalités maîtrisé, la collection MaxiSoho nait.

Profilés de finitions Uniques. Il n'y a pas deux profilés identiques. Avec une surface antidérapante et apte pour une installation à l'extérieur. La meilleure qualité pour protéger et embellir les carreaux en céramique.

Caractéristiques générales



Matériau:	Maxi (PVC + Fibres Végétales)
Longueur:	1 / 2,5 ml.
Dimensions:	h: 10/12 mm. a: 45 mm.
Emballage:	10 u/boîte
Finitions:	



Gris vintage - 159



Marron vintage - 160



Blanc vintage - 161

Applications

Le Novopeldaño® MaxiSoho est un profilé conçu pour être utilisé comme nez de marche. Sa face visible particulière lui confère une valeur élevée de résistance au glissement, aidant ainsi à respecter la norme DB-SUA du C.T.E. grâce au fait qu'elle améliore de manière notable la valeur de résistance au glissement du sol avec lequel elle est installée.



Ce profilé peut être aussi installé comme finition d'embrasures, plan de travaux, etc... s'adaptant à de nombreux projets.

Le Novopeldaño® MaxiSoho est aussi une bonne option comme finition pour les bords de piscines. Sa texture chaleureuse, excellente résistance et surface antidérapante, en font un profilé idéal pour cette application. Veuillez noter que vous ne devez pas installer ce profilé sur des marches d'escaliers de piscines ni sur les bords qui seront submergés en permanence.

Les gammes MaxiSoho, MaxiDakar et MaxiKenya est spécialement recommandée pour l'installation en extérieurs compte tenu de son comportement optimal face aux intempéries, ne souffrant pas sous l'exposition solaire.

Caractéristiques techniques et tests



Résistance aux agents chimiques	Très bonne sauf pour l'acétone, l'acide chromique et sulfurique.
---------------------------------	--

Absorption d'eau	Absorption très infime, grande stabilité dimensionnelle. Conserve son poids après séchage.
------------------	--



Réaction au feu	Efl	UNE-EN 13501-1:2007
-----------------	-----	---------------------

Résistance à l'abrasion	Sans variation superficielle jusqu'à 2200 cycles.	UNE EN 438-2:2005 Apto. 23
-------------------------	---	----------------------------



Résistance superficielle aux tâches	Résistance à l'acétone, café à 80°C, cirage, peroxyde d'hydrogène à 30% et hydroxyde sodiques. À 25% Acétone: dégradation superficielle et ampoules. Reste: sans altération	UNE EN 438-2:2005 Apto. 23
-------------------------------------	---	----------------------------



Résistance à l'impact	Ressort: 34 N. Chute de boule: 120 cm de haut. 9,9 mm. de diamètre de marque	UNE EN 438-2:2005 Apto. 23
-----------------------	--	----------------------------



Brûlure de cigarette	Dégradation superficielle	UNE EN 438-2:2005 Aptdo. 23
Humide - sec	> 20 cycles	UNE EN 14428
Résistance au glissement*	Très bonne en nez de marche Maxi. Données disponibles sur la fiche technique des nez de marche Maxi..	UNE-ENV 12633:2003
Résistance au glissement*		DIN 51130

* Données de l'essai recueillies de la référence Novopeldaño® Maxikenyra

Matériaux




Le Maxi est un matériau composé de PVC et fibres végétales. Ces fibres proviennent du recyclage de résidus organiques de l'agriculture. La réduction des résidus et le recyclage de matière font que le Maxi respecte et conforte l'engagement d'Emac pour l'environnement et la construction durable.

Le Maxi est une finition originale, similaire au bois et aux éléments naturels, qui de plus s'adapte à différente ambiance décorative. Le principal avantage de ce composé est qu'il possède la fois les meilleures qualités du PVC et des fibres végétales, comme une bonne résistance mécanique, résistance à l'abrasion et la stabilité dimensionnelle entre autres.

Mise en place

1. Étendez abondamment le matériel d'adhésion sur la surface de la contremarche.
2. Placez les carreaux sur la contremarche et exercer une pression pour une fixation optimale.
3. Par la suite, étendez copieusement le matériel d'adhérence sur la marche de l'escalier et alignez le profilé sur l'arrête de manière à ce qu'il repose sur la contremarche. (ne pas laisser le profilé sans appui, cela pourrait provoquer un effet de levier, arracher le nez de marche ainsi que le revêtement). Exercez une pression sur le profilé afin que le matériel d'adhésion passe au travers des trous de l'aile de fixation.
4. Dans les installations avec union ou jonction entre les profilés, il est conseillé de maintenir une **séparation comme un joint de dilatation** qui devra être plus ou moins important en fonction de la longueur du profilé. Environ 2 mm/m. Ce joint peut être scellé avec des joints de remplissage élastique appropriés pour l'extérieur.
5. Placez les carreaux sur la marche de l'escalier en les alignant avec le profilé et s'assurant d'une adhésion optimale.
6. Pour finir, nettoyez les restes de matériel retirez le film de protection et laissez sécher.



Mise en place correcte : doit être entièrement comblé à l'arrière avec le matériel de fixation, rasé avec la partie frontale et aligné avec la pièce céramique.

Avertissements



- Compte tenu qu'une partie de la matière première qui compose le Maxi est naturel, il peut y avoir des différences de ton qui **ne doivent pas être considérées** comme des défauts de fabrication.
- Il est conseillé de prendre la pièce par sa zone centrale, en évitant de la soutenir par les extrémités pour éviter les efforts de flexion qui pourraient causer des cassures ou des fissures.
- Ne pas plier excessivement le matériel.
- Entreposer horizontalement et dans un lieu sec.
- Ne doit pas être poncé car cela affecterait son apparence. Résiste bien en conditions humides mais **n'est pas recommandé** pour un usage submergé.
- La gamme MaxiKenya est spécialement recommandée pour l'installation en extérieurs compte tenu de son comportement optimal face aux intempéries, ne souffrant pas sous l'exposition solaire.
- Le matériau Maxi, comme d'autres matériaux de construction, peut subir des **variations dimensionnelles** résultant du changements de température de l'environnement. Lors de son installation en extérieur il est recommandable d'éviter les heures les plus chaudes de la journée, ou les plus froides car il pourrait souffrir plus que d'habitude, des variation dimensionnelle plus importantes que d'habitude. Il est conseillé de laisser le matériel quelques heures à la **température ambiante** à l'abri hors de son emballage et toujours loin des sources de chaleur telles que la lumière solaire directe.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage du Maxi peut être réalisé avec un chiffon humidifié avec de l'eau ou en dissolution avec un détergent neutre à 5%.

L'usage correct de l'eau de javel n'affecte pas le matériau. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'acide chromique, sulfurique ou des dissolvants polaires comme le toluène ou l'acétone pour son nettoyage.

Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur www.emac.es.

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: tecnico@emac.es.



Intérieur



Extérieur



Pavement



Recyclable