




Novoescocia® 4 Mini

Acier Inoxydable



Mini profilé à la face apparente réduite fabriqué en Acier Inoxydable AISI 304. Il peut être placé facilement après la pose du carrelage, ce qui le rend idéal pour les travaux de réhabilitation ou rénovation de plans, plinthes, angles carrelés de salle de bains et cuisine, etc. D'apparence discrète, la Novoescocia® 4 Mini Inox s'intègre parfaitement dans n'importe quel cadre. Vu ses excellentes propriétés, Novoescocia® 4 Mini Inox est idéale pour le placer dans n'importe quel endroit de la maison. Disponible en finition grand brillant.

Caractéristiques générales



Matériau: Acier Inoxydable AISI304

Longueur: 2,5 ml

Dimensions: h: 11 mm.
a: 15,3 mm.

Emballage: 50 u/boîte

Finitions: 16 - Acier Inoxydable grand brillant



16

Applications

Champs d'application de la Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable:


- Angles entre mur et plan de travail de cuisine.
- Périmètres de plateaux de douche ou baignoire.
- Angles mur-sol, mur-mur ou mur-plafond tant dans le sens horizontal que vertical.

C'est un produit idéal pour bains, cuisines, cabinets médicaux, restaurants, etc...


Sa design est polyvalent et le rend adéquat pour le logement, les bureaux, les bâtiments publics ou installations avec des règles d'hygiène et de nettoyage strictes.

Pièces complémentaires


La Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable dispose de pièces complémentaires fabriquées en Zamak pour une finition parfaite.



Angle extérieur



Angle intérieur



Butoir

Matériaux

Acier Inoxydable

La Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable est un profilé fabriqué en acier inoxydable AISI-304. Tous les lots de matériau utilisés sont soumis à des essais de composition pour déterminer s'ils respectent la spécification de l'alliage.

L'acier inoxydable des produits Emac® a été soumis également à des essais de résistance à la corrosion, dépassant les 500 heures d'exposition sans présenter de signe de corrosion.

L'acier inoxydable est un matériau hautement résistant et durable comptant avec une excellente apparence superficielle qui ne se dégrade pas avec le temps. La finition disponible est le grand brillant. Toutes les finitions sont lisses et peu poreuses facilitant ainsi l'hygiène de l'installation.

Zamak

Les pièces complémentaires de Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable sont fabriquées en Zamak. Le Zamak est un alliage non ferreux de Zinc avec Aluminium, Magnésium et Cuivre (UNE EN 1774). Il est tenace, possède une longue durée de vie, une grande résistance mécanique et une excellente déformabilité plastique.

La finition appliquée en surface, les protège et est similaire aux finitions de Novoescocia® 4 mini Acier Inoxydable.


Mise en place




To see the video, capture this image with your mobile phone (QR code reader software is necessary) or click on it.

Nettoyez la surface destinée à la pose de la Novoescocia® 4 Mini et retirez le film protecteur à l'arrière du profil, laissant la face avant couverture.

1. Couvrez abondamment les faces postérieures de la Novoescocia® 4 Mini avec un adhésif de type silicone comme par exemple le "MS Sellante Adhesivo" de Fischer.
2. Remplissez également la cavité postérieure avec le même adhésif pour assurer une étanchéité parfaite et une bonne prise.
3. Placez la Novoescocia® 4 mini sur l'angle où elle sera installée et exercez une pression ferme pour assurer un bon contact entre les surfaces.
4. Nettoyez enfin le matériel restant et laissez sécher.



Dans les intersections il est recommandé l'usage des pièces d'angle conçues à cette fin. Dans le cas de l'angle interne, pour pouvoir effectuer l'union sans chevauchement il faudra couper un bout de l'aile de fixation d'un des profilés.



Pour une finition et protection complètes, nous recommandons l'installation de Novolistel® 3 Antibacteriano dans les coins verticaux comme complément à ces Novoescocia®. Ce profilé est disponible avec le même revêtement antibactérien que la Novoescocia®. Les pièces d'angle complémentaires permettent sa combinaison, garantissant une finition parfaite aux points de rencontre, ainsi qu'avec le revêtement antibactérien.

Nettoyage et entretien

Il est indispensable de nettoyer le matériel juste après l'installation pour éviter que les restes de mortier, ciment-colle ou que les particules de verre proviennent d'outils pouvant provoquer de la corrosion.

En intérieur, il est possible d'utiliser de l'eau avec du liquide vaisselle, du détergent ou du savon liquide afin d'éliminer les saletés et les possible traces digitales qui seraient restées. Pour la finition grand-brillant, un nettoyant pour vitres peut être utilisé. Il existe sur le marché, des nettoyants spécifiques pour l'acier inoxydable qui le nettoie et réduisent l'apparition de possibles tâches. Chaque fois que vous nettoyez l'acier inoxydable, assurez vous de bien le rincer et de le sécher totalement pour éviter que se forme de la buée.

La laine d'acier ou les produits similaires ne sont pas recommandés, car ils peuvent rayer la surface et créer des tâches de corrosion. Une attention spéciale pour les matériaux qui contiennent des chlorures est recommandée car ils provoquent l'oxydation. L'acide chlorhydrique ou les produits de verre en contact prolongé ne sont pas non plus recommandés. Ne jamais utiliser de nettoyant d'acier commun pour l'acier inoxydable.

Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur **www.emac.es**.

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: **tecnico@emac.es**.



Intérieurs



Revêtements



Pavements



Recyclable