

Novoescocia 1 Acier Inoxydable


h: 7 mm

Longueur:

250 cm.

Materiau:

Acier Inoxydable



NOVOESCOCIA 1:

Perfilé arrondi pour faciliter le nettoyage des plinthes et carreaux carrelés. Le profilé sera placé durant la pose du carrelage.

Les profilés Novoescocia ont été spécialement conçus pour être utilisés en plinthes et angles carrelés. Généralement posés dans les installations de type sanitaire et médical, alimentaire ou industriel, ou les règles d'hygiène et de nettoyage sont nombreuses.

Son insertion dans les angles et les plinthes évite l'accumulation de la saleté et des germes dans des zones souvent difficiles à nettoyer.

Le profilé peut être posé tant en position horizontale que verticale.

CARACTÉRISTIQUE DU MATÉRIAU:

L'acier inoxydable se caractérise par une très bonne apparence et une résistance très élevée. Ce matériau est recommandé pour les établissements publics, étant donné sa grande résistance mécanique et chimique. Très apprécié dans l'architecture actuelle, l'acier inoxydable remplit les pré requis les plus exigeants.

- Sa principale caractéristique est sa résistance à la corrosion. Ce matériau est capable de former

lui même une couche protectrice très fine, invisible et très stable qui se régénère si elle est endommagée.

- Ce profilé possède le brillant caractéristique de l'acier inoxydable, stable et régulier, lui apportant une finition parfaite et permanente.
- Il possède une grande résistance mécanique au choc, et une stabilité structurelle.
- Résistance au feu M1, selon la classification NBE-CPI-96, correspondant à un matériau combustible mais non inflammable.
- L'acier inoxydable apporte une grande durabilité et offre une grande résistance aux intempéries sans imperfections.
- Sa grande résistance à la traction et aux impacts évite l'apparition de chocs ou rayures.
- Les profilés Emac® en acier inoxydable ont été soumis au test de corrosion dans un brouillard salin neutre par l'institut technologique métal mécanique AIMME. Les échantillons ont répondu favorablement au test, sans présenter d'altération après 240h d'exposition.

COMPLÉMENTS:

Les profilés Novoescocia disposent de compléments permettant d'obtenir une finition parfaite. Fabriqués en Zamak, alliage d'aluminium et de zinc.

Ils sont disponibles dans la couleur et la finition adéquate au profilé qu'ils viennent compléter.

Les pièces de Zamak brut, sans protection, peuvent ternir et altérer son apparence. Afin d'éviter ce problème il est recommandé d'appliquer une peinture plastique ou protection postérieure pour le protéger.

**MISE EN OEUVRE.**

Le modèle Novoescocia 1 doit être placé durant l'ouvrage, en prenant soin de remplir les espaces vides.

Pour la pose des pièces complémentaires, nous recommandons d'étendre en abondance le matériel de fixation afin de remplir au mieux l'espace vide.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

L'acier inoxydable ne requiert aucun entretien particulier, un simple nettoyage permet de conserver son esthétique. Nous recommandons le nettoyage immédiat du matériel de fixation pour éviter d'endommager l'apparence du profilé. Les restes de mortier, de ciment et de particules de fer procédant d'outils ou bien d'éponge peuvent produire des points de corrosion.

Le nettoyage peut être réalisé avec de l'eau et du produit vaisselle, savon liquide ou lessive. Il est également possible de le faire à la vapeur.

Important: pour conserver le bon aspect, il est important de sécher le profilé immédiatement après le nettoyage. Les taches d'eau pourraient autrement risquer d'endommager son aspect. Ne jamais utiliser d'éponge en acier. Si un acide ou dissolvant est utilisé pour le nettoyage, il est nécessaire de le rincer correctement à l'eau claire. Les produits contenant de l'acide chlorhydrique ont un effet corrosif sur l'acier inoxydable.